

Hochrating – Wasserlöscher

W 6 SKS

W 9 SKS

W 9 DS

Beschreibung

Bei Gefährdungsbeurteilungen bezogen auf den Einsatz von Handfeuerlöschern ergibt sich sehr oft, dass fast ausschließlich Risiken der Brandklasse A vorliegen. In solchen Bereichen Schaumlöschers vorzuziehen macht wenig Sinn, insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt des Umweltschutzes und der Folgekosten.

Für diese Einsatzbereiche hat FLN spezielle Wasserlöscher entwickelt, welche sich durch eine sehr hohe Löschwirksamkeit innerhalb der Brandklasse A auszeichnen und Fluor-frei sind.

Diese Produktreihe besteht aus 2 Aufladelöschern mit 6 bzw. 9 L Inhalt (SKS) und für Märkte, in denen Dauerdrucklöscher dominieren, steht ein Dauerdrucklöscher (DS) zur Verfügung.

Die W 6/9 SKS sind Aufladelöschers mit innenliegender Treibgasflasche. Die Aktivierung der Löscher erfolgt durch die Betätigung des Schlagknopfes. Über die jederzeit abstellbare und drehbare Löschpistole kann das Löschmittel als Sprühstrahl gezielt und dosiert auf den Brandherd gerichtet werden.

Der W 9 DS ist ein Dauerdrucklöscher, dessen robustes Messingventil serienmäßig mit Prüfventil und Manometer ausgestattet ist.

Das Löschmittel besteht aus Wasser und dem Fluor-freien Additiv NEUFROL S und wird als gebrauchsfertige Mischung eingesetzt. Es zeichnet sich durch besonders wirksame Löscheigenschaften aus und erzielt dadurch sehr hohe Ratings sowie eine sehr große Sicherheit gegen Rückzündung.

Besondere Vorteile

- Fluor-freies Löschmittel
- Reduzierte Oberflächenspannung des Löschmittels verbessert die Löschwirkung (Netzmittelwirkung)
- Sehr hohe Löscheffektivität (12 bzw. 15 LE)
- Keine Sichtbehinderung beim Löschen
- Erfüllt EN3-Vorgaben zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- Bewährte und sichere Aufladetechnik mit Schlagknopf und Pistole ergänzt durch ein Dauerdruckmodell
- Einfache und sichere Bedienung
- Löschpistole mit integrierter Druckentlastungsfunktion bei Aufladelöschern
- Wurfweite 4 m bis 6 m
- Deutlich verlängerte Spritzzeiten geben ungeübten Nutzern mehr Sicherheit
- 100% Druckprüfung jedes Behälters
- Bewährte innere und äußere Kunststoffbeschichtung des Behälters



- Einfache Wartung (Wiederholteile, große Serviceöffnung)
- Konzentrat oder Fertigmischungen als Ersatzfüllungen verfügbar
- Wandhalterungen inklusive
- Kunststoff-Fußringe bei Aufladelöschern serienmäßig, Kundenoption bei W 9 DS
- Feuerlöscherzulassung nach DIN EN3 und Druckgeräterichtlinie (CE)

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für alle Materialien der Brandklasse A
- Bürobereiche
- Verkaufseinrichtungen
- Kinos, Theater und andere Aufführungsräume
- Verwaltungsgebäude
- Medizinische Einrichtungen
- Seniorenresidenzen
- Kindereinrichtungen, Schulen
- Holz- und Möbelindustrie
- Papierherstellung und Verarbeitung
- Privater Bereich

Technische Daten

	 <p>W 6 SKS</p>	 <p>W 9 SKS</p>	 <p>W 9 DS</p>
Löschmittel	6 L		
Zertifikate	NEUFROL S Gebrauchsfertige Lösung EN 3 , CE		
Temperaturbereich	0°C bis +60°C (nicht frostgeschützt)		
Einbauhöhe	545 mm	510 mm	540 mm
Einbaubreite	290 mm	300 mm	255 mm
Gewicht (gefüllt) ca.	10,2 kg	14,6 kg	14,1 kg
Spritzzeit ca.	43 s	75 s	75 s
Rating (Löschmitteleinheiten)	43 A (12 LE)	55 A (15 LE)	55 A (15 LE)
Artikel-Nr.	012171	012201	012172
Fußring	serienmäßig	serienmäßig	Option (201149)

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler: