

Tandem-Automatik-Sonderlöscher

S 9 Tandem Schaumlöscher

PG 6 Tandem Pulverlöscher

PG 12 Tandem Pulverlöscher

Beschreibung

Bekämpft Feuer zuverlässig – auch automatisch

Wirkungsvolle Brandbekämpfung per Hand ist mit den NEURUPPIN Automatik-Schaum- und Pulverlöschern selbsterklärend einfach möglich – Löscher von Wandhalterung greifen, entsichern, Hebelventil drücken, löschen. Was aber, wenn bei Brandausbruch niemand vor Ort ist? Dann können die NEURUPPIN Tandem-Automatik-Sonderlöscher die Flammen durch selbsttätige Auslösung des integrierten Sprinklersystems auch ohne menschliches Zutun löschen. So lassen sich potenzielle Brandherde in einem begrenzten Bereich wie Lagerstätten oder Heizungsräume sicher vor einem Feuer schützen. Auch frostgefährdete Einsatzorte, etwa im Freien, sind möglich – die beiden PG-Pulvervarianten arbeiten bis -30 °C.

Schützt potenzielle Brandlasten zu jeder Zeit

Sind die Löscher mit ihrer serienmäßigen Halterung in einer Anbauhöhe von 1,2 m über Fußboden beispielsweise an einer Wand oder einer Stütze befestigt, können sie im Einsatzfall automatisch eine Fläche von bis zu 3,5 m x 3,5 m (S 9 Tandem) bzw. 3,5 m x 2 m (PG 6/12 Tandem) löschen. Das Sprinklersystem löst bei einer Temperatur von 68 °C aus. Alle drei Geräte *Made in Germany* sind sehr robust und langlebig. Der Sprinklersensor ist mit einem Drahtkorb gegen Beschädigung geschützt.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für Brandklassen A, B und C
- Werkstätten
- Industriebetriebe
- Geschäfte
- Garagen
- Baucontainer
- Heizungsräume
- Lagerräume
- Lagerstätten von Farben und Abfällen
- Landwirtschaftliche Betriebe
- Haushalte



E001451 / E001453 / E001455

Besondere Vorteile

- **2-in-1 für 24/7-Schutz** – Handfeuerlöscher und Automatik-Löschsprinkler in einem für Brandschutz rund um die Uhr
- **Selbsterklärende Funktion** – bewährte und sichere manuelle Bedienbarkeit
- **Keine elektrischen Gefahren** – große Sicherheit durch Anwendungstests als Handfeuerlöscher an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1.000 V bei mindestens 1 m Abstand)
- **Optimaler Sprühstrahl** – Schaumlöscher S 9 Tandem mit 6-fach-Wirbeldüse (manueller Einsatz)
- **Ablesbare Einsatzfähigkeit** – serienmäßiges Manometer visualisiert Behälterinnendruck und bietet so Schutz vor unbemerktem Druckverlust, etwa durch vorangegangene Nutzung, unterlassene Wartung oder Sabotage
- **Korrosionsschutz inklusive** – Stahlbehälter mit hochwertiger Pulverbeschichtung (TGCI-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung
- **Langlebig** – robuster Aufbau und Messing-Druckhebelarmatur
- **Wandhalterung** – serienmäßig

Technische Daten

S 9 Tandem



PG 6 Tandem



PG 12 Tandem



Füllmenge (l):	9	6	12
Löschmittel:	Neufoam X	Neutrex super	Neutrex super
Rating:	43A 233B C	43A 233B C	55A 233B C
Temperatur (°C):	0 bis 60	-30 bis 60	-30 bis 60
Gewicht (kg):	16	16	19
Breite (mm):	250	230	250
Höhe (mm):	650	600	670
Spritzdauer (s):	32* / 9**	15* / 8**	23* / 12**
Sprinklerweite (m):	3,5 x 3,5**	3,5 x 2**	3,5 x 2**
Spritzweite (m):	5*	6 bis 7*	6 bis 7*
Zulassungen:	CE*, EN3		

Technische Änderungen vorbehalten

* Beim Einsatz als Feuerlöscher (manuell)

** Beim Einsatz als automatischer Löscher

neuruppin und andere Produktamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutzfachhändler: