

Frostgeschützte Wasser-Dauerdrucklöscher

W 6 DF-1 W 9 DF-1

Beschreibung

Die frostgeschützten Wasserlöscher W 6/9 DF-1 sind Dauerdrucklöscher, deren robuste Messingventile (verchromt) serienmäßig mit einem Prüfventil und einem Manometer ausgerüstet sind. Die Aktivierung der Löscher erfolgt nach Entsicherung durch Betätigen der Ventilhebel.

Über das Manometer kann jederzeit der Druck im Löscherbehälter und damit die Betriebsbereitschaft kontrolliert werden. Als Treibgas dient Stickstoff.

Mittels Ventil, Schlauch und Düse kann der Sprühstrahl gezielt und dosiert auf den Brandherd gerichtet werden.

Die 100 % auf Druckfestigkeit geprüften Stahlbehälter sind innen und außen zuverlässig gegen Korrosion beschichtet.

Das Löschmittel besteht aus einer angemischten Lösung NEUFROL C-30, welche im Temperaturbereich zwischen -30 °C und +60 °C angewendet werden kann.

Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten. Schutzboxen und weitere begleitende Ausrüstungen (z.B. Beschilderungen) stehen in verschiedenen Varianten auf Anfrage zur Verfügung.

Anwendungsbeispiele

- Brandbekämpfung von Materialien verschiedenster Art innerhalb der Brandklasse A
- Läger fester Stoffe auch im Außenbereich
- Abstellräume
- Fahrzeughallen und Garagen (beheizt oder unbeheizt)
- Boote, Wohnwagen
- Straßen- und Schienenverkehr
- Verkaufseinrichtungen auch im Außenbereich
- Industriebetriebe (Verarbeitung, Montage, Reparatur)
- Handwerk und Gewerbe
- Straßenbau, Baumaschinen insbesondere im Außenbereich
- Abfallbeseitigung, Entsorgungsbetriebe, Schredder
- Wochenendhäuser, Gartenhäuser
- Haushalte



E001108

Besondere Vorteile

- Erhöhte Löschleistung für 6 l und 9 l Modelle
- 6 LE für W 6 DF-1 und 9 LE für W 9 DF-1
- Großer Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
- Fertig gemischte Lösung als Löschmittel erleichtert den Service
- Ersatzlöschmittel auch als Konzentrat lieferbar
- Ersatzfüllungen in verschiedenen Gebindegrößen verfügbar
- Stabile zweiteilige Düse mit Wirbeleinsatz
- Keine Sichtbehinderung beim Löschen
- Erfüllt DIN EN 3-Vorgaben zur Anwendbarkeit gegen elektrische Anlagen (bis 1000 V, 1 m Mindestabstand)
- Sehr einfacher Aufbau
- Einfache und sichere Bedienung
- Sehr stabile und verchromte Messingarmatur sichert die Abstellbarkeit und Dosierbarkeit des Löschmittelstrahles zu jedem Zeitpunkt
- Serienmäßig mit Manometer und Prüfventil zur Druckkontrolle
- Überwurfmutter erlaubt einfache Ventilpositionierung ohne Gefahr der Überbeanspruchung des Ventilkörpers
- Wurfweite ca. 6 m
- Deutlich verlängerte Spritzzeiten geben ungeübten Nutzern mehr Sicherheit
- 100%ige Druckprüfung jedes Behälters
- Bewährte innere und äußere Kunststoffbeschichtung des Behälters
- Einfache Wartung (Wiederholteile und Behälter mit großer Serviceöffnung)
- Wandhalterung inklusive
- Kunststoff-Fußringe auf Kundenwunsch
- Feuerlöscherzulassungen nach DIN EN 3, Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (CE-Zeichen) und Richtlinie über Schiffsausrüstungen 96/98/EG (Steuerrad nur für W9DF-1)

Made in Germany





- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

NEURUPPIN

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Technische Daten

W 9 DF-1	
W 6 DF-1	
Löschmittel	6 NEUFROL C-30
Zertifikate für Löscher	DIN EN 3, CE (PED), MED für W9DF-1
Temperaturbereich	-30 °C bis +60 °C
Einbauhöhe	560 mm
Einbaubreite	225 mm
Gewicht (gefüllt)	11,0 kg
Spritzzeit ca.	49 s
Rating	21A
Löschmitteleinheiten	6 LE
Artikel-Nr.	012245
Fußring (Kunststoff)	012246
	auf Kundenwunsch

Technische Änderungen vorbehalten

NEURUPPIN und andere Produktnamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und/oder eingetragene Marken. Unbefugte Nutzung ist streng verboten.

Ihr Brandschutzfachhändler: