

Fettbrandlöscher (Dauerdrucklöscher)

F 2L-1

F 6L-1

Beschreibung

Fett- und Speiseöl-Brände sicher löschen

Fängt Fett oder Speiseöl Feuer (Brandklasse F), ist ein geeignetes Löschmittel das A und O zur sicheren Brandbekämpfung. Die neuruppin Dauerdruck-Fettbrandlöscher der Serie F 2L-1 und F 6L-1 ersticken die Flammen mit Neufrol FB zuverlässig und verhindern Fett-Explosionen sowie Rückzündungen infolge chemischer Reaktionen. Die hochwertigen Löscher („Made in Germany“) mit wahlweise 2l und 6l Löschmittel eignen sich für alle gewerblichen und privaten Orte, an denen Fette und Öle erhitzt werden.

Bis zu max. 30 Sekunden Spritzdauer

Die neuruppin Fettbrandlöscher sind im Notfall auch für ungeübte Nutzer selbsterklärend einfach zu bedienen. Das 6-Liter-Modell ermöglicht eine Löschdauer von bis zu 30 Sekunden. Die speziell auf das Löschmittel abgestimmte Düse sorgt für eine optimale Löschmittelverteilung.

Anwendungsbereiche

- Brandbekämpfung für Brandklasse F sowie A
- Restaurants
- Kantinen
- Fast-Food-Restaurants
- Hotels
- Imbisse
- Bäckereien
- Labore
- Haushalte



Besondere Vorteile

- Große Löschleistung – schafft Sicherheitsreserven
- Große Wurfweite – bis zu 5m für hohe Sicherheit auch von ungeübten Nutzern
- Fluorfreier Feuerlöscher – Ohne Zusatz von Fluortensiden (PFAS)
- Spezielle Düse – für optimale Löschmittelverteilung und Tropfengröße
- Entspricht EN 3-7 – geeignet für sicheres Löschen von Fett- und Speiseölbränden
- Keine elektrischen Gefahren – große Sicherheit durch Anwendungstests an spannungsführenden Anlagen (bis zu 1000V bei mindestens 1m Abstand)
- Sicher ab Werk – 100%-Druckprüfung jedes Behälters
- Ablesbare Einsatzfähigkeit – serienmäßiges Manometer visualisiert Behälterinnendruck und bietet so Schutz vor unbemerktem Druckverlust, etwa durch vorangegangene Nutzung, unterlassene Wartung oder Sabotage
- Korrosionsschutz inklusive – Stahlbehälter mit hochwertiger, roter Pulverbeschichtung (TGCI-frei) und zusätzlicher, 1 mm starker, doppelt qualitätsgeprüfter PE-Innenbeschichtung
- Ventilgriffe aus Edelstahl – optional erhältlich
- Wand- und Kfz-Halterung sowie Kunststoff-Fußring – optional erhältlich

Hinweis: Die deutschsprachige Version dieses Dokuments ist die offizielle Version. Wird dieses Dokument in eine andere Sprache übersetzt und eine Abweichung zwischen der deutschen Version und der Übersetzung festgestellt, so hat die deutsche Version Vorrang.

Technische Daten

F 2L-I



F 6L-I



Füllmenge (l):	2	6
Löschmittel:	Neufrol FB	
Rating:	5A / 40F	21A / 75F
Temperatur (°C):	5 / +60	
Gewicht (kg):	3,9	11
Breite (mm):	140	225
Höhe (mm):	390	560
Spritzdauer (s):	20	25
Spritzweite (m):	4	5

Technische Änderungen vorbehalten

neuruppin und andere Produktamen, die in diesem Dokument aufgeführt sind, sind Marken und eingetragene Marken.

Made in Germany



- ✓ geschweißt
- ✓ beschichtet
- ✓ gefüllt
- ✓ geprüft

neuruppin

Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

Ihr Brandschutz-Fachhändler: